

CASE II
AGRICULTURE

AXIAL FLOW 8120



8120			
MOTOR	Case IH Cursor FPT	SISTEMA DE LIMPIEZA	
Cilindrada	10,3 ℓ	Área de limpieza total	6,6 m ²
Potencia nominal	425 cv (313 kW)	Área de pre-zaranda	2,7 m ²
Reserva de potencia	43 cv (32 kW)	Zaranda superior	Ajustable desde la cabina
Potencia máxima	468 cv (345 kW)	Zaranda inferior	Ajustable desde la cabina
TRANSMISIÓN		Ventilador de limpieza	Cross-Flow Plus
Tipo	Accionamiento hidrostático de 4 velocidades con frenos a disco de doble calipers	Velocidad del ventilador	Variáble de 300 a 1150 rpm
TRILLA/SEPARACIÓN		Sistema de limpieza autonivelante	Inclinación 12%
Tipo	Rotor AFX montado longitudinalmente	TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO	
Diámetro del rotor	762 mm (30")	Elevador de retrilla	Procesador de retrilla Tri-Sweep
Velocidades del motor	Sistema de accionamiento del rotor Power Plus con 3 rangos de velocidades	Elevador de grano limpio	302 mm x 264 mm, con dos velocidades
Baja	220 a 450 rpm	Capacidad de la tolva de granos	12.340 ℓ
Media	420 a 780 rpm	Tubo de descarga	7,3 m
Alta	730 a 1180 rpm	Velocidad de descarga	Máximo de 113 ℓ por segundo
Módulo delantero del rotor (Cóncavo)	2 secciones, 4 piezas	DIMENSIONES	
Módulo trasero del Rotor (Rejillas)	2 secciones, 4 piezas	Distancia entre ejes	3.759 mm
Regulación del cóncavo	Operado eléctricamente desde la cabina	Ancho	4.622 mm
Monitor de pérdida de grano	Estándar	Peso (máquina básica)	16.311 kg
		Altura	4.800 mm
		Tanque de combustible	1.050 ℓ

CABEZAL FLEXIBLE DE LONA	
MODELO	2162
Descripción	Cabezal flexible de lona
BARRA DE CORTE	Ancho de corte 40 (ft.) – 12,2(m)
PESO	Peso aproximado 3.910 Kg.
SISTEMA DE TRANSPORTE DE LONAS	
Bandas de goma reversibles	Estándar
Rolos de tracción centrales	Accionamiento electrohidráulico
Bomba hidráulica	Exclusiva para mando de bandas
Rodamientos	Doble fila de bolillas, sellados, sin mantenimiento
MOLINETE	
Alimentador	5 barras con dedos plásticos
Diámetro	1.651 mm
Mando	Hidráulico
Velocidad	Variable 10 a 64 RPM
CUCHILLAS	
Tipo	Barra de corte superior con secciones abulonadas
Mando	Caja cerrada en baño de aceite
Cuchilla	76,2 mm

CABEZAL FLEXIBLE 2020	
FLEXIBLE	
Ancho de corte	35'
Cortes por minuto	1.150 (Estándar)
Fluctuación lateral	Estándar
Caja de accionamiento de las cuchillas selladas en baño de aceite	3" (Estándar)
Control automático de altura de corte	Estándar
Control automático de nivelación	Estándar
Retorno automático de corte	Estándar
MOLINETE	
Transmisión	Mecánica hidráulica
Número de barras	6
Regulación horizontal	Hidráulica
SINFÍN	
Diámetro	660 mm
Regulación horizontal	Estándar
Regulación vertical	Estándar

CASE IH. PARA LAS PERSONAS QUE EXIGEN MAS.

Case IH se reserva el derecho de implementar mejoras en el diseño y modificaciones en las especificaciones en cualquier momento, sin previo aviso y sin contraer ninguna obligación de instalarlas en unidades vendidas anteriormente. Las especificaciones, descripciones y materiales ilustrativos contenidos aquí reflejan correctamente los datos conocidos en la fecha de la publicación, aunque están sujetos a modificaciones sin previo aviso. Las ilustraciones pueden incluir equipamientos opcionales y accesorios y pueden no incluir todos los equipamientos estándar.

ARC00107 - 10/09 - Impreso en Argentina.

WWW.CASEIH.COM.AR

CNH Argentina S.A.
Calle 28 N° 920
Panamericana Km. 38,5
Teléfono: 54 3327 446100
Garín - Buenos Aires - Rep. Argentina.

CASE IH
AGRICULTURE