



# ESPECIFICACIONES

Modelo	335 CON RUEDAS/ACCUSTEER™	385 CON RUEDAS/HEAVY DUTY/QUADTRAC	435 CON RUEDAS/HEAVY DUTY/QUADTRAC	485 CON RUEDAS/HEAVY DUTY/QUADTRAC	535 HEAVY DUTY/QUADTRAC
<b>Motor</b>					
Marca	Case IH	Case IH	Case IH	Case IH	Case IH
Desplazamiento	9 ℓ	12.9 ℓ	12.9 ℓ	12.9 ℓ	15 ℓ
Potencia nominal (motor)	335 hp (250 kW)	385 hp (287 kW)	435 hp (325 kW)	485 hp (362 kW)	535 hp (399 kW)
Potencia TDF	273 hp (204 kW)	339 hp (253 kW)	379 hp (282 kW)	429 hp (320 kW)	473 hp (352 kW)
RPM Nominales	2.000	2.000	2.000	2.000	2.100
Incremento de potencia a 1.800 rpm	33 hp (25 kW)	38 hp (28 kW)	43 hp (32 kW)	49 hp (37 kW)	54 hp (40 kW)
Pico de potencia	368 hp (274 kW)	423 hp (315 kW)	478 hp (356 kW)	534 hp (398 kW)	589 hp (439 kW)
Aumento de par	35%	40%	40%	40%	40%
Turbo	Wastegate	Estándar	Estándar	Compuesto	Wastegate
<b>Combustible</b>					
Capacidad	758 ℓ	1.138 ℓ	1.138 ℓ	1.138 ℓ	1.138 ℓ
<b>Transmisión*</b>					
Tipo	16/2 Powershift con modo desplazamiento	16/2 Powershift con modo desplazamiento	16/2 Powershift con modo desplazamiento	16/2 Powershift con modo desplazamiento	16/2 Powershift con modo desplazamiento
<b>Frenos</b>					
Tipo	disco integrado hidráulico en baño de aceite	disco integrado hidráulico en baño de aceite	disco integrado hidráulico en baño de aceite	disco integrado hidráulico en baño de aceite	disco integrado hidráulico en baño de aceite
<b>Ejes</b>					
Con ruedas (accionamiento final/ diámetro de barra)	3 planetarios internos/102 mm	4 planetarios internos/ 115 mm	4 planetarios internos/ 115 mm	4 planetarios internos/ 115 mm	no disponible
Con ruedas heavy-duty (accionamiento final/ diámetro de barra)	4 planetarios internos/115 mm	Planetario compuesto interno/ 115 mm	Planetario compuesto interno/ 115 mm	Planetario compuesto interno/ 115 mm	Planetario compuesto interno/115 mm
QUADTRAC (accionamiento fina/tipo de barra)	no disponible	3 planetarios excéntricos con cubo con brida	3 planetarios excéntricos con cubo con brida	3 planetarios excéntricos con cubo con brida	3 planetarios excéntricos con cubo con brida
Traba diferencial	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional
<b>Sistema hidráulico</b>					
Tipo de sistema hidráulico	PFC Paralelo	PFC Paralelo	PFC Paralelo	PFC Paralelo	PFC Paralelo
Capacidad de bomba – estándar	151 ℓ/min	151 ℓ/min	151 ℓ/min	151 ℓ/min	159 ℓ/min
Alta capacidad de bomba – opcional	208 ℓ/min	208 ℓ/min	208 ℓ/min	208 ℓ/min	216 ℓ/min
Opción TwinFlow™, flujo remoto total	340 ℓ/min	340 ℓ/min	340 ℓ/min	340 ℓ/min	356 ℓ/min
<b>Enganche**</b>					
Tipo	3 puntos Cat. IV-N/III	3 puntos Cat. IV-N	3 puntos Cat. IV-N	3 puntos Cat. IV-N	3 puntos Cat. IV-N
Capacidad de elevación 610 mm					
– Con ruedas	7.107 kg	8.900 kg	8.900 kg	8.900 kg	8.900 kg
– QUADTRAC	no disponible	8.949 kg	8.949 kg	8.949 kg	8.949 kg
<b>Toma de fuerza**</b>					
	1.000 rpm opcional	1.000 rpm opcional	1.000 rpm opcional	1.000 rpm opcional	1.000 rpm opcional
<b>Cabina SURVEYOR – estándar/opcional</b>					
	Deluxe/Luxury	Deluxe/Luxury	Deluxe/Luxury	Deluxe/Luxury	Deluxe/Luxury
<b>Barra de tracción – centro</b>					
Valor de carga vertical estática - Estándar	2.404 kg	2.404 kg	2.404 kg	2.721 kg	2.721 kg
- Opcional	4.983 kg	4.983 kg	4.983 kg	4.983 kg	4.983 kg
<b>Peso operativo</b>					
Operación máx. – con ruedas	17.690 kg	20.684 kg	23.405 kg	24.494 kg	24.494 kg
Operación máx. – QUADTRAC	no disponible	26.308 kg	26.308 kg	26.308 kg	26.308 kg
Peso de traslado con ruedas***	13.499 kg	17.191 kg	17.191 kg	17.463 kg	19.193 kg
Peso de traslado QUADTRAC	no disponible	21.812 kg	21.812 kg	22.226 kg	23.133 kg
<b>Dimensiones</b>					
Ancho marco exterior	94 cm	112 cm	112 cm	112 cm	112 cm
Distancia entre ejes	353 cm	391 cm	391 cm	391 cm	391 cm
Radio de giro de línea central por SAE J695	4,6 m	5,1 m Con ruedas/ 5,7 m Scraper, QUADTRAC	5,1 m Con ruedas/ 5,7 m Scraper, QUADTRAC	5,1 m Con ruedas/ 5,7 m Scraper, QUADTRAC	5,7 m
<b>Detalles oruga QUADTRAC</b>					
		4 orugas independientes	4 orugas independientes	4 orugas independientes	4 orugas independientes
Ancho – estándar/opcional	no disponible	76 cm (30 in) / 91 cm (36 in)	76 cm (30 in) / 91 cm (36 in)	76 cm (30 in) / 91 cm (36 in)	76 cm (30 in) / 91 cm (36 in)
Accionamiento	no disponible	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo

\*Transmisión 24x6 manual con incremento de potencia reducido y aumento de par, disponible en 335, 385, y 435 con tractores con ruedas.

\*\*No disponible con opción TwinFlow™.

\*\*\* Peso de traslado base sin enganche, sin TDF, 20 gal de combustible, con ruedas con ejes estándar con 20.8R42 duales en 335, con 710/70R42 duales en 385, 435 y 485, con 800/70R38 duales en 535

Case IH se reserva el derecho de implantar mejoras en el proyecto y alteraciones en las especificaciones en cualquier momento, sin previo aviso y sin contraer ninguna obligación de instalarlas en unidades vendidas anteriormente. Las especificaciones, descripciones y materiales ilustrativos aquí contenidos reflejan correctamente los datos conocidos a la fecha de publicación, pero están sujetos a alteraciones sin previo aviso. Las ilustraciones pueden incluir equipamientos opcionales y accesorios y pueden no incluir todos los equipamientos-estándar.

[www.caseih.com](http://www.caseih.com)

CASE IH Brasil.

Curitiba - Paraná - Brasil  
Av. Juscelino K. de Oliveira, 11.825 - 81450-903  
Cidade Industrial  
Teléfono: +55 (41) 2107-7111

